

ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионная жидкость MZD ATF FZ разработана специально для современных автоматических трансмиссий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальные антифрикционные свойства обеспечивают повышенную плавность переключения передач и комфорт вождения.
- Высокие вязкостно-температурные характеристики способствуют стабильности работы автоматической трансмиссии на протяжении всего срока службы масла.
- Стойкость масляной пленки обеспечивает эффективную защиту трансмиссии от износа.



СПЕЦИФИКАЦИИ

Данное масло произведено по заказу ООО «Мазда Мотор Рус» и соответствует требованиям следующих спецификаций:

- MAZDA FZ
- DEXRON VI
- MERCON LV
- BMW P/N 83 22 0 142 516
- BMW P/N 83 22 0 397, 114/163 514
- BMW P/N 83 22 2152426
- CHRYSLER p/N 68157995AA
- MB 236.12/14/15/41
- HONDA DW-1
- HYUNDAI/KIA SP-IV
- Mitsubishi ATF J-3
- NISSAN MATIC S
- VW G 052 533/055 005 (A, A2)/055 540 (A2)/055 162 (A2, A6)/060 162 (A1, A2, A6)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	Красный
Кинематическая вязкость при 40 °С	30,65 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °С	6,02 мм ² /с
Плотность при 15 °С	175
Температура застывания	-44 °С
Динамическая вязкость при -40 °С	11150

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5 °С до 45 °С в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании. Данный продукт может использоваться только по назначению.